ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код MTBKBY22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс:+375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код MTBKBY22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

Veria Quickmat™ 150 /2R

Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Номинальное напряжение:	230 В~
Удельная мощность:	137 Вт/м2 (220 В),150 Вт/м2 (230 В)
Толщина мата:	3,8 мм
Ширина сетки/зоны нагрева:	45 см/ 50 см
Холодные концы:	4,0 м, 2 х 1,0 мм2 + экран
Экран:	Алюминиевая фольга, медный провод, 0,5мм2
Внутренняя изоляция:	фторопласт MFA/PFA
Наружная изоляция:	фторопласт PVDF
Сертифицирован:	ГОСТ Р
Допустимый разброс сопротивления:	+10% ÷ -5%
Окраска жил питающего провода:	Фаза-чёрный, ноль-синий, заземление-экран
Максимальная допустимая температура на поверхности работающего кабеля:	90 °C

Название	Размер, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
Veria Quickmat 150 / 9m² - двухжильный	**0,5 x 18**	**9**	**1350**	**39**	**1 525.50 руб.**	**на складе**

© 2012-2024. DEVI