

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеускага 30, пом 79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектротеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН191577382,  
ОКПО 380329655000

## DEVI-Pipeheat™ DPH-10 (с вил



Тип кабеля:	саморегулируемый, экранированный
Рабочее напряжение:	~220...240 В
Удельная мощность:	10 Вт/м (230 В) при 10°C
Поперечный размер:	7,7 x 5,3 мм
Мин. диаметр изгиба:	3,5 см
Холодный конец:	1,5м, 3,1 мм <sup>2</sup> + вилка "Shuko"
Внутренняя изоляция:	полиолефин
Промежуточная изоляция:	тефлон (fluoropolymer), синяя
Макс. температура при вкл.:	65°C
Макс. температура при выкл.:	85°C
Минимальная температура монтажа:	-30°C
Макс. температура для установки внутри трубы:	40 °C
Токоведущие провода:	0,5мм <sup>2</sup> , 7 скрученных жил
Сопротивление оплетки:	18,2 Ом/км
Сертифицирован:	ГН, ССПБ, ГОСТ Р, SEMKO, VTT

Название	Размер, м	Мощн. при 230В, Вт	Цена	Наличие
DEVI-Pipeheat™ DPH-10 (2m)	2	20	297.50 руб.	кол-во огранич.

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI