ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ**

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

DEVI-Pipeguard™ 25 (1м.п.)



двухжильный, Тип кабеля: экранированный

Рабочее напряжение: ~220...240 B

25 Вт/м (230 В) при10°С Удельная мощность:

Мин. диаметр изгиба: 2,5см (внутренний)

Внутренняя изоляция: полиолефин

Наружная изоляция: сшитый полиолефин

Макс. температура при вкл.: 65°C

Макс. температура при выкл.: 85°C

Минимальная температура -30°C

монтажа:

Токоведущие провода:

1,25мм2, 16 скрученных жил

Сопротивление оплетки: 18,2 Ом/км

Сертифицирован: ГН, ССПБ, ГОСТ P, VDE, СЕ

- Тип кабеля: саморегулирующийся

- Мощность кабеля: 25 Вт/м при 10 °C - Способ монтажа: снаружи трубы

- Наружная изоляция: Poliolefin,

| Название | Размер, м | Мощн. при 230В, Вт | Цена | Наличие |
|--|--------------|--------------------|------------|-----------|
| Кабель саморег. DEVI-Pipeguard™ 25 (1м.п.) | 13,26х5,54мм | 25 | 45.50 руб. | на складе |