

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVI-Pipeguard™ 33 (1м.п.)



Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Рабочее напряжение:	~220...240 В
Удельная мощность:	33 Вт/м (230 В) при 10°C
Мин. диаметр изгиба:	2,5 см (внутренний)
Внутренняя изоляция:	полиолефин
Наружная изоляция:	сшитый полиолефин
Макс. температура при вкл.:	65°C
Макс. температура при выкл.:	85°C
Минимальная температура монтажа:	-30°C
Токоведущие провода:	1,25 мм ² , 16 скрученных жил
Сопротивление оплетки:	18,2 Ом/км
Сертифицирован:	ГН, ССПБ, ГОСТ Р, VDE, CE

- Тип кабеля: **саморегулирующийся**
- Мощность кабеля: **33 Вт/м при 10 °C**
- Способ монтажа: **снаружи трубы**
- Наружная изоляция: **Poliolefin**,

Название	Размер, м	Мощн. при 230В, Вт	Цена	Наличие
Кабель саморег. DEVI-Pipeguard™ 33 (1м.п.)	13,26x5,54мм	33	45.50 руб.	на складе

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г. Минск, пер. Корженевского 30, пом. 79, оф. 9

© 2012-2024. DEVI