ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

р/р ВҮ44МТВК30120001093300074842, в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 ВНН 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9 тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com www.devishop.by www.devi.by

р/с ВY44МТВК30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВY22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

Датчик наружной установки ф. к. См зпри температуре +25°C IP 68



Датчик температуры NTC 10K (10 кОм при 25 °C, B=3950, код товара 21RT0306R) — это электронное устройство, которое используется для измерения температуры окружающей среды или объекта. Датчики температуры NTC 10K применяются в различных областях, включая системы отопления и охлаждения, климатическую технику, бытовую технику, автомобильную промышленность и другие. Они обеспечивают точное и надежное измерение температуры, что позволяет контролировать и регулировать тепловые процессы.

Изделие не комплектуется крепёжными элементами. В комплект входит "Инструкция по установке". Класс защиты IP68 Внутренняя изоляция PVC. Наружная изоляция PVC. Диаметр кабеля Змм.Длина кабеля1 м ±10%. Длина гильзы 50мм. Диаметр гильзы 6мм Тип сенсораТермистор с отрицательным температурным коэффициентом Крутизна характеристики R(T)B=3950±1% Диапазон контролируемых температур-30...+105 °C Возможность удлинения кабеля датчика2х1,5 мм², макс. 60м (не включён в комплект поставки) Кабель подсоединения Двухжильный контрольный 2х0,5 мм² Корпус датчика Металлическая гильза. Диаметр отверстия гильзы 5мм Терморегулятор назначения ДЕВИ Мeteo, ДЕВИ Multi, ДЕВИ Compact.

| Название | Размер, м | Диапозон рег-ния., t°C | Цена | Наличие |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-----------|
| Датчик наружной установки 10 кОм IP 68 | | 10 кОм при температуре +25°C | 140.00 руб. | на складе |