ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9 тэл. +375(17) 385-92-90,

факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

## **DEVIreg<sup>™</sup> Touch**











## Код: 140F1064,140F1069,140F1071,140F1078

Напряжение питания: 220 - 240V 50/60Hz

16 А / 3680 Вт Активная нагрузка:

Индуктивная нагрузка:  $\cos \varphi = 0.3 \text{ max } 1 \text{ A}$ 

Ночное понижение температуры: 0° to + 30 °C

Рабочая температура: -20° to +65 °C

NTC; 15kOhm at 25 $^{\circ}$ C (Совм. с Тип датчика:

другими датчиками)

Класс защиты:

Потребление в режиме покоя: < 400 mW

Тип регулирования: РWM (ШИМ)

+5 - +30 °C Наружная раб. темп:

 $Max + 20^{\circ} to + 35^{\circ}C (+45^{\circ}C)$ Ограничение темп. пола:

Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C

Защита от замерзания: +5°C (+ 5 to + 9°C °C

5-35°C (room) or 5-45°C (floor) Диапазон температур:

Сертифицирован: ГОСТ Р

Размеры: 85 х 85 х 44 мм

(БЕЛЫЙ-RAL 9010),(ЧЁРНЫЙ-RAL 9005),(ПОЛЯРНО-БЕЛЫЙ-RAL 9016),(СЛОНОВАЯ КОСТЬ RAL-1013)

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
DEVIreg™ Touch (черный)		+5°C ÷ +45°C	Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25°C	чёрный	577.50 руб.	на складе