

DEVIreg™ Touch

Код: 140F1064,140F1069,140F1071,140F1078



Напряжение питания:	220 - 240V 50/60Hz
Активная нагрузка:	16 A / 3680 Вт
Индуктивная нагрузка:	cosφ = 0.3 max 1 A
Ночное понижение температуры:	0° to + 30 °C
Рабочая температура:	-20° to +65 °C
Тип датчика:	NTC; 15kOhm at 25°C (Совм. с другими датчиками)
Класс защиты:	IP21
Потребление в режиме покоя:	< 400 mW
Тип регулирования:	PWM (ШИМ)
Наружная раб. темп:	+5 - +30 °C
Ограничение темп. пола:	Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C
Защита от замерзания:	+5°C (+ 5 to + 9°C °C
Диапазон температур:	5-35°C (room) or 5-45°C (floor) °C
Сертифицирован:	ГОСТ Р
Размеры:	85 x 85 x 44 мм

(БЕЛЫЙ-RAL 9010),(ЧЁРНЫЙ-RAL 9005),(ПОЛЯРНО-БЕЛЫЙ-RAL 9016),(СЛОНОВАЯ КОСТЬ RAL-1013)

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
DEVIreg™ Touch (черный)		+5°C ÷ +45°C	Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25°C	чёрный	577.50 руб.	под заказ

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI