ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код MTBKBY22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ DEVI
ЭТМ

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс:+375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код MTBKBY22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

Мат нагревательный Ridan™ Т

Толщина мата:	3,5мм
Внутренняя изоляция:	фторопласт
Наружная изоляция:	фторопласт

Тонкий нагревательный мат повышенной мощности, имеющий в своей основе кабель с **фторопластовой** высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки в помещениях с повышенными теплопотерями (на балконах, лоджиях, в тамбурах и т.д.), а также в случаях, когда требуется поддерживать повышенную температуру на обогреваемой поверхности (скамейки и лежаки в хаммамах, массажные столы и т. д.). Устанавливается в тонкие слои плиточного клея, самовыравнивающегося раствора, штукатурной смеси и т. д.

Конструктивно представляет собой нагревательный мат с двухжильным экранированным кабелем диаметром не более 3,5 мм с оболочками из фторопласта, закрепленным на самоклеящейся полимерной сетке. Двухжильный кабель с одним соединительным питающим кабелем позволяет существенно упростить и ускорить процесс монтажа мата, а фторопластовая изоляция с увеличенной термостойкостью обеспечивает возможность работы в условиях повышенных температур.Т

Название	Размер, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
Ридан TF-200 -300Вт, 1,5 м² (двухжильный)		**1.5**	**300**	**176**	**500.50 руб.**	**на складе**

© 2012-2024. DEVI