

Мат нагревательный Ridan™



Толщина мата: 3,5мм

Внутренняя изоляция: фторопласт

Наружная изоляция: фторопласт

Тонкий нагревательный мат повышенной мощности, имеющий в своей основе кабель с **фторопластовой** высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки в помещениях с повышенными теплотерями (на балконах, лоджиях, в тамбурах и т.д.), а также в случаях, когда требуется поддерживать повышенную температуру на обогреваемой поверхности (скамейки и лежаки в хаммамах, массажные столы и т. д.). Устанавливается в тонкие слои плиточного клея, самовыравнивающегося раствора, штукатурной смеси и т. д.

Конструктивно представляет собой нагревательный мат с двухжильным экранированным кабелем диаметром не более 3,5 мм с оболочками из фторопласта, закрепленным на самоклеящейся полимерной сетке. Двухжильный кабель с одним соединительным питающим кабелем позволяет существенно упростить и ускорить процесс монтажа мата, а фторопластовая изоляция с увеличенной термостойкостью обеспечивает возможность работы в условиях повышенных температур.Т

Название	Размер, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
Ридан TF-200 -1000Вт, 5 м ² (двухжильный)		5	1000	53	1 011.50 руб.	на складе