ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ** «ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»


пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9 тел. +375(17)-385-92-90,

факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com www.devishop.by www.devi.by

220024 г. Минск

p/c BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

Мат нагревательный Ridan™



Толщина мата: 3,5мм

Внутренняя изоляция: фторопласт

Наружная изоляция: фторопласт

Тонкий нагревательный мат повышенной мощности, имеющий в своей основе кабель с фторопластовой высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки в помещениях с повышенными теплопотерями (на балконах, лоджиях, в тамбурах и т.д.), а также в случаях, когда требуется поддерживать повышенную температуру на обогреваемой поверхности (скамейки и лежаки в хаммамах, массажные столы и т. д.). Устанавливается в тонкие слои плиточного клея, самовыравнивающегося раствора, штукатурной смеси и т. д.

Конструктивно представляет собой нагревательный мат с двухжильным экранированным кабелем диаметром не более 3,5 мм с оболочками из фторопласта, закрепленным на самоклеящейся полимерной сетке. Двухжильный кабель с одним соединительным питающим кабелем позволяет существенно упростить и ускорить процесс монтажа мата, а фторопластовая изоляция с увеличенной термостойкостью обеспечивает возможность работы в условиях повышенных температур.Т

Название	Размер, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
Ридан ТF-200 -1200Вт, 6 м² (двухжильный)		6	1200	44	1 169.00 руб.	на складе