ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ**

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

DEVIreg[™]D-330



Напряжение питания: ~180 ÷ 250 B

Активная нагрузка: 16 А (конт. 1), 10 А (конт. 5)

Индуктивная нагрузка: 3 A, 250 B, $\cos \phi = 0.3$

Переключатель нагрузки: NO/NC, трёхконтактное реле

Индикатор: светодиод зеленый/красный

Гистерезис: 0,4 °C

Рабочая температура: -10°C ÷ +50 °C

датчик на проводе 3м, NTC 15кОм при Тип датчика:

Цвет: белый

IP20 Класс защиты:

Сертифицирован: ГН, МСанПиН ГОСТ Р, DEMKO, СЕ

Ширина: 36 мм

Название	Размер	Диапазон рег- ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
DEVIreg™D-330(-10°C+10°C) с датчиком на проводе		-10°C ÷ +10°C	Датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25 OC		735.00 руб.	кол-во огранич.