ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ** «ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск


пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

## **DEVIreg<sup>™</sup> D-316 (-10°C-+50°С)** Напряжение питания:



Индуктивная нагрузка:  $3 \text{ A}, 250 \text{ B}, \cos \phi = 0.3$ 

Переключатель нагрузки: NO/NC, трёхконтактное реле

Индикатор: два светодиода

Ночное понижение температуры: от 0°C ÷ 8°C

Гистерезис: 0°C....6°C

Рабочая температура: -10°C ÷ +50 °C

датчик на проводе 3м, NTC Тип датчика:

15кОм при +25°C

~180 ÷ 250 B

Цвет: белый

Класс зашиты: IP20

Потребление в режиме покоя: Мах. 0,25 Вт

Диапазон температур: -10...+50 °C

ГН, МСанПиН ГОСТ Р, DEMKO, Сертифицирован:

CE

Размеры: 86 х 36 х 58 мм

Вес прибора: 180 г.

Универсальный электронный терморегулятор с расширенными возможностями. Применяется для установки в щиток на на профиль DIN.

Используется для управления системами защиты от обледенения наружных площадок и кровли, кондиционирования, систем технологического подогрева.

Гарантия производителя - 2 года.

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие