

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
ПРОДУКЦИИ DEVI

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIreg™ D-316 (-10°C-+50°C)



Напряжение питания:	~180 ÷ 250 В
Активная нагрузка:	16 А, 250 В
Индуктивная нагрузка:	3 А, 250 В, cos φ = 0,3
Переключатель нагрузки:	NO/NC, трёхконтактное реле
Индикатор:	два светодиода
Ночное понижение температуры:	от 0°C ÷ 8°C
Гистерезис:	0°C....6°C
Рабочая температура:	-10°C ÷ +50 °C
Тип датчика:	датчик на проводе 3м, NTC 15кОм при +25°C
Цвет:	белый
Класс защиты:	IP20
Потребление в режиме покоя:	Max. 0,25 Вт
Диапазон температур:	-10...+50 °C
Сертифицирован:	ГН, МСанПиН ГОСТ Р, DEMKO, CE
Размеры:	86 х 36 х 58 мм
Вес прибора:	180 г.

Универсальный электронный терморегулятор с расширенными возможностями. Применяется для установки в щиток на на профиль DIN.

Используется для управления системами защиты от обледенения наружных площадок и кровли, кондиционирования, систем технологического подогрева.

Гарантия производителя - 2 года.

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
----------	--------	------------------------	-------------	------	------	---------

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI