

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеускага 30, п. 79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: ETM@Devi.by  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000




ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
ПРОДУКЦИИ DEVI

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: ETM@Devi.by  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН191577382,  
ОКПО 380329655000

## DEViflex™ 18T



Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Номинальное напряжение:	230 В~
Удельная мощность:	16,5 Вт/м (220 В), 18 Вт/м (230 В)
Диаметр внеш. оболочки:	6,9 мм
Мин. диаметр изгиба:	4 см
Экран:	100%-ное покрытие; алюминиевая фольга с дренажной лужёной медной жилкой 0,5мм <sup>2</sup>
Внутренняя изоляция:	сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция:	поливинилхлорид 105°C PVC, огнеупорный
Цвет подсоединительных проводов:	чёрный - фаза, голубой - нейтраль, жёлто-зелёный - "земля".
Максимальная температура:	65 °С
Допуски на сопротивление:	+10% ÷ -5%
Допуски на длину:	+2% +10см ÷ -2% -10см
Сертифицирован:	ТР ТС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE
Холодный проводник, питающий нагревательный кабель:	2,3м DTCL 3x1,5мм <sup>2</sup> (7...90)м 3x2,5мм <sup>2</sup> (105...170)м

Описание для ПДФ

Название	Длина, м	Площадь укладки, м <sup>2</sup>	Мощн. при 220В, Вт	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEViflex™ 18T / 12,8м - двухжильный	12,8	1.2-1.4	210	230	230,4	315.90 руб.	на складе

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2014-2018. DEVI