


DEViflex™ 18T



| | |
|---|---|
| Тип кабеля: | двухжильный, экранированный |
| Номинальное напряжение: | 230 В~ |
| Удельная мощность: | 16,5 Вт/м (220 В), 18 Вт/м (230 В) |
| Диаметр внеш. оболочки: | 6,9 мм |
| Мин. диаметр изгиба: | 4 см |
| Экран: | 100%-ное покрытие; алюминиевая фольга с дренажной лужёной медной жилкой 0,5мм2 |
| Внутренняя изоляция: | сшитый полиэтилен PEX |
| Наружная изоляция: | поливинилхлорид 105°C PVC, огнеупорный |
| Цвет подсоединительных проводов: | чёрный - фаза, голубой - нейтраль, жёлто-зелёный - "земля". |
| Максимальная температура: | 65 °С |
| Допуски на сопротивление: | +10% ÷ -5% |
| Допуски на длину: | +2% +10см ÷ -2% -10см |
| Сертифицирован: | ТР ТС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE |
| Холодный проводник, питающий нагревательный кабель: | 2,3м DTCL 3x1,5мм2 (7...90)м 3x2,5мм2 (105...170)м |

Описание для ПДФ

| Название | Длина, м | Площадь укладки, м2 | Мощн. при 220В, Вт | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена | Наличие |
|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
| DEViflex™ 18T / 68m - двухжильный | 68 | 6.8-8.5 | 1115 | 1220 | 43,4 | 739.80 руб. | на складе |