

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVibasic™ 20S

Код: 140F0215-140F0228



Тип кабеля:	одножильный, экранированный
Номинальное напряжение:	230 В~
Удельная мощность:	18,3 Вт/м (220 В), 20 Вт/м (230 В)
Диаметр внеш. оболочки:	5,8 мм
Мин. диаметр изгиба:	4 см
Холодные концы:	2 x 3 м, 1 x 1,5 мм ² + экран
Экран:	медный, 16/32 x 0,3 мм
Внутр./наружн. изоляция:	РЕХ/PVC
Максимальная рабочая температура:	65 °C
Допустимое сопротивление:	+10% ÷ -5%
Допуски на длину:	+2% +10см ÷ -2% -10см
Сертифицирован:	ТР ТС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE

Одножильный, экранированный. Для обогрева помещений

Название	Размер, м	Площадь укладки, м ²	Мощн.при 220В, Вт	Мощн.при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVibasic™ 20S / 32m - одножильный	32	3.0-3.8	585	640	82,7	612.50 руб.	под заказ

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9
© 2012-2024. DEVI