

## DEVI safe™ 20T



|                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля:                                         | двухжильный, экранированный                                                                       |
| Номинальное напряжение:                             | ~220 - 240В или ~380 - 400В                                                                       |
| Удельная мощность:                                  | 20 Вт/м при 230В (или 20 Вт/м при 400В), 18 Вт/м при 220В (или 18 Вт/м при 380В)                  |
| Диаметр внеш. оболочки:                             | 6,0 мм                                                                                            |
| Мин. диаметр изгиба:                                | 38 мм                                                                                             |
| Экран:                                              | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм <sup>2</sup>              |
| Внутренняя изоляция:                                | сшитый полиэтилен РЕХ                                                                             |
| Наружная изоляция:                                  | поливинилхлорид UV protected PVC, огнеупорный                                                     |
| Промежуточная изоляция:                             | сшитый полиэтилен РЕХ                                                                             |
| Цвет подсоединительных проводов:                    | чёрный - фаза, голубой - нейтраль, экран - "земля"                                                |
| Усилие сжатия:                                      | >1500 Н                                                                                           |
| Усилие на разрыв:                                   | >300 Н                                                                                            |
| Максимальная температура:                           | 75 °C/105 °C во вкл./выкл. состоянии                                                              |
| Допуски на сопротивление:                           | +10% ÷ -5%                                                                                        |
| Допуски на длину:                                   | +2% +10см ÷ -2% -10см                                                                             |
| Сертифицирован:                                     | ТР ТС, IEC 800, DEMKO, SEMKO, EAC                                                                 |
| Холодный проводник, питающий нагревательный кабель: | 1,5м DTWF(DTWC) 2x1,5мм <sup>2</sup> (4...85)м + экран, 2x2,5мм <sup>2</sup> (101...215)м + экран |
| Мин. температура воздуха во время монтажа:          | -5 °C                                                                                             |

Площадь

Мощн. при

Мощн. при