ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код MTBKBY22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ DEVI
ЭТМ

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс:+375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код MTBKBY22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIsafe™ 20T

Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Номинальное напряжение:	~220 - 240В или ~380 - 400В
Удельная мощность:	20 Вт/м при 230В (или 20 Вт/м при 400В), 18 Вт/м при 220В (или 18 Вт/м при 380В)
Диаметр внеш. оболочки:	6,0 мм
Мин. диаметр изгиба:	38 мм
Экран:	сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция:	сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция:	поливинилхлорид UV protected PVC, огнеупорный
Промежуточная изоляция:	сшитый полиэтилен PEX
Цвет подсоединительных проводов:	чёрный - фаза, голубой - нейтраль, экран - "земля"
Усилие сдавливания:	>1500 Н
Усилие на разрыв:	>300 Н
Максимальная температура:	75 °C/105 °C во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление:	+10% ÷ -5%
Допуски на длину:	+2% +10см ÷ -2% -10см
Сертифицирован:	ТР ТС, IEC 800, DEMKO, SEMKO, EAC
Холодный проводник, питающий нагревательный кабель:	1,5м DTWF(DTWC) 2x1,5мм2 (4...85)м + экран, 2x2,5мм2 (101...215)м + экран
Мин. температура воздуха во время монтажа:	-5 °C

		Площадь	Мощн. при	Мощн. при			

© 2012-2024. DEVI