ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

DEVIsafe[™] 20T







Тип кабеля: двухжильный, экранированный

Номинальное напряжение: ~220 - 240В или ~380 - 400В

20 Вт/м при 230В (или 20 Вт/м при 400В), 18 Вт/м при 220В (или Удельная мощность:

18 Вт/м при 380В)

Диаметр внеш. оболочки: 6,0 мм

Мин. диаметр изгиба: 38 мм

сплошной, алюминиевая фольга с Экран:

дренажным луженым медным

проводом 0,5 мм2

Внутренняя изоляция: сшитый полиэтилен РЕХ

поливинилхлорид UV protected Наружная изоляция:

PVC, огнеупорный

Промежуточная изоляция: сшитый полиэтилен РЕХ

Цвет подсоединительных

проводов:

чёрный - фаза, голубой нейтраль, экран - "земля"

Усилие сдавливания: >1500 H

>300 H Усилие на разрыв:

75 °C/105 °C во вкл./выкл. Максимальная температура:

состоянии

Допуски на сопротивление: $+10\% \div -5\%$

Допуски на длину: +2% +10cm $\div -2\% -10$ cm

TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, Сертифицирован:

EAC

Холодный проводник, питающий нагревательный

кабель:

1,5м DTWF(DTWC) 2x1,5мм2 (4...85)м + экран, 2х2,5мм2

(101...215)м + экран

Мин. температура воздуха во

время монтажа:

-5 °C

Плошаль Мошн, при Моши при