

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, вул. Толстого, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф. 9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул. Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН 191577382,  
ОКПО 380329655000

## DEVIflex™ 10T



|                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля:                                         | двухжильный, экранированный                                                               |
| Номинальное напряжение:                             | 230 В~                                                                                    |
| Удельная мощность:                                  | 9,15 Вт/м (220 В), 10 Вт/м (230 В)                                                        |
| Диаметр внеш. оболочки:                             | 6,9 мм                                                                                    |
| Мин. диаметр изгиба:                                | 4 см                                                                                      |
| Экран:                                              | 100%-ное покрытие; алюминиевая фольга с дренажной лужёной медной жилой 0,5мм <sup>2</sup> |
| Внутренняя изоляция:                                | сшитый полиэтилен PEX                                                                     |
| Наружная изоляция:                                  | поливинилхлорид 105°C PVC, огнеупорный                                                    |
| Максимальная температура:                           | 65 °C                                                                                     |
| Допуски на сопротивление:                           | +10% ÷ -5%                                                                                |
| Допуски на длину:                                   | +2% +10см ÷ -2% -10см                                                                     |
| Сертифицирован:                                     | TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE                                                          |
| Холодный проводник, питающий нагревательный кабель: | 2,3м DTCL 3x1,5мм <sup>2</sup> (2...160)м;<br>3x2,5мм <sup>2</sup> (180...210)м           |

| Название                    | Длина, м | Площадь укладки, м <sup>2</sup> | Мощн. при 220В, Вт | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена      | Наличие   |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEVIsafe™ 10T - двухжильный | 6        |                                 | 55                 | 60                 | 882       | 0.00 руб. | под заказ |

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г. Минск, пер. Корженевского 30, пом. 79, оф. 9

© 2012-2024. DEVI