ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ**

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

DEVIflex[™] 10T



Тип кабеля: двухжильный, экранированный

Номинальное напряжение: 230 B~

Удельная мощность: 9,15 BT/M (220 B), 10 BT/M (230 B)

Диаметр внеш. оболочки: 6,9 мм

Мин. диаметр изгиба: 4 см

100%-ное покрытие; алюминиевая Экран:

фольга с дренажной лужёной

медной жилой 0,5мм2

Внутренняя изоляция: сшитый полиэтилен РЕХ

поливинилхлорид 105°C PVC, Наружная изоляция:

огнеупорный

Максимальная температура: 65 °C

Допуски на сопротивление: $+10\% \div -5\%$

Допуски на длину: +2% +10cm $\div -2\% -10$ cm

TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, Сертифицирован:

Холодный проводник,

питающий нагревательный

кабель:

2,3м DTCL 3х1,5мм2 (2...160)м;

3х2,5мм2 (180...210)м

Название	Длина, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 220В, Вт	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVIsafe™ 10T - двухжильный	50		462	505	105	0.00 руб.	под заказ