

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIflex™ 10T



Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Номинальное напряжение:	230 В~
Удельная мощность:	9,15 Вт/м (220 В), 10 Вт/м (230 В)
Диаметр внеш. оболочки:	6,9 мм
Мин. диаметр изгиба:	4 см
Экран:	100%-ное покрытие; алюминиевая фольга с дренажной лужёной медной жилой 0,5мм2
Внутренняя изоляция:	сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция:	поливинилхлорид 105°C PVC, огнеупорный
Максимальная температура:	65 °C
Допуски на сопротивление:	+10% ÷ -5%
Допуски на длину:	+2% +10см ÷ -2% -10см
Сертифицирован:	TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE
Холодный проводник, питающий нагревательный кабель:	2,3м DTCL 3x1,5мм2 (2...160)м; 3x2,5мм2 (180...210)м

Название	Длина, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 220В, Вт	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVIsafe™ 10T - двухжильный	50		462	505	105	0.00 руб.	под заказ

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI