ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
**«ЭлектраЦеплаМантаж»**

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9
тэл.  +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
**www.devishop.by**
**www.devi.by**

р/р BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код MTBKBY22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ DEVI
ЭТМ

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«ЭлектроТеплоМонтаж»**

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел.  +375(17)-385-92-90,
факс:+375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
**www.devishop.by**
**www.devi.by**

р/с BY44MTBK30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код MTBKBY22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

# Veria Quickmat™ 150 /2R

| | |
|---|---|
| Тип кабеля: | двухжильный, экранированный |
| Номинальное напряжение: | 230 В~ |
| Удельная мощность: | 137 Вт/м2 (220 В),150 Вт/м2 (230 В) |
| Толщина мата: | 3,8 мм |
| Ширина сетки/зоны нагрева: | 45 см/ 50 см |
| Холодные концы: | 4,0 м, 2 х 1,0 мм2 + экран |
| Экран: | Алюминиевая фольга, медный провод, 0,5мм2 |
| Внутренняя изоляция: | фторопласт MFA/PFA |
| Наружная изоляция: | фторопласт PVDF |
| Сертифицирован: | ГОСТ Р |
| Допустимый разброс сопротивления: | +10% ÷ -5% |
| Окраска жил питающего провода: | Фаза-чёрный, ноль-синий, заземление-экран |
| Максимальная допустимая температура на поверхности работающего кабеля: | 90 °C |

| Название | Размер, м | Площадь укладки, м2 | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veria Quickmat 150 / 6m² - двухжильный** | **0,5 x 12** | **6** | **900** | **59** | **1 260.00 руб.** | **на складе** |


© 2012-2024. DEVI