

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН191577382,  
ОКПО 380329655000

## Veria Quickmat™ 150 /2R



|                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип кабеля:                                                            | двухжильный, экранированный               |
| Номинальное напряжение:                                                | 230 В~                                    |
| Удельная мощность:                                                     | 137 Вт/м2 (220 В), 150 Вт/м2 (230 В)      |
| Толщина мата:                                                          | 3,8 мм                                    |
| Ширина сетки/зоны нагрева:                                             | 45 см/ 50 см                              |
| Холодные концы:                                                        | 4,0 м, 2 x 1,0 мм2 + экран                |
| Экран:                                                                 | Алюминиевая фольга, медный провод, 0,5мм2 |
| Внутренняя изоляция:                                                   | фторопласт MFA/PFA                        |
| Наружная изоляция:                                                     | фторопласт PVDF                           |
| Сертифицирован:                                                        | ГОСТ Р                                    |
| Допустимый разброс сопротивления:                                      | +10% ÷ -5%                                |
| Окраска жил питающего провода:                                         | Фаза-чёрный, ноль-синий, заземление-экран |
| Максимальная допустимая температура на поверхности работающего кабеля: | 90 °С                                     |

| Название                                           | Размер, м | Площадь укладки, м2 | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена          | Наличие   |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Veria Quickmat 150 / 6m <sup>2</sup> - двухжильный | 0,5 x 12  | 6                   | 900                | 59        | 1 260.00 руб. | на складе |

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI