

Veria Flexicable™ 20



| | |
|----------------------------------|---|
| Тип кабеля: | двухжильный, экранированный |
| Номинальное напряжение: | 230 В~ |
| Удельная мощность: | 18,3 Вт/м (220 В), 20 Вт/м (230 В) |
| Диаметр внеш. оболочки: | 7 мм |
| Мин. диаметр изгиба: | 5 см |
| Холодный конец: | 4,0 м, 2х1,5 мм ² + экран |
| Экран: | медный, 16х0,3 мм, сечение 1,13 мм ² |
| Внутренняя изоляция: | сшитый полиэтилен РЕХ |
| Наружная изоляция: | поливинилхлорид 105°С PVC, |
| Цвет подсоединительных проводов: | чёрный/коричневый - фаза, синий - ноль |
| Максимальная температура: | 80 °С |
| Допуски на сопротивление: | +10% ÷ -5% |
| Допуски на длину: | +2% +10см ÷ -2% -10см |
| Сертифицирован: | ГОСТ Р |

| Название | Длина, м | Площадь укладки, м ² | Мощн. при 220В, Вт | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена | Наличие |
|---|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Veria Flexicable™ 20 / 125m - двухжильный | 125 | 12-15 | 2318 | 2534 | 21 | 1 096.20 руб. | на складе |