

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеўскага 30,пам79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
ПРОДУКЦИИ DEVI

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН191577382,  
ОКПО 380329655000

## DEVIreg™ Smart (Wi-Fi)

Код: 140F1143(42)(41)(40)



|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания:           | 220 - 240V 50/60Hz                                            |
| Активная нагрузка:            | 16 A / 3680 Вт                                                |
| Индуктивная нагрузка:         | cosφ = 0.3 max 1 A                                            |
| Ночное понижение температуры: | 0° to + 30 °C                                                 |
| Рабочая температура:          | -20° to +65 °C                                                |
| Тип датчика:                  | NTC; 15kOhm at 25°C (Совм. с другими датчиками)               |
| Класс защиты:                 | IP21                                                          |
| Потребление в режиме покоя:   | < 400 mW                                                      |
| Тип регулирования:            | PWM (ШИМ)                                                     |
| Наружная раб. темп:           | +5 - +30 °C                                                   |
| Ограничение темп. пола:       | Max + 20° to + 35°C (+45°C)<br>Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C |
| Защита от замерзания:         | +5°C (+ 5 to + 9°C °C                                         |
| Диапазон температур:          | 5-35°C (room) or 5-45°C (floor)<br>°C                         |
| Сертифицирован:               | ГОСТ Р                                                        |
| Размеры:                      | 85 x 85 x 44 мм                                               |

(БЕЛЫЙ-RAL 9010),(ЧЁРНЫЙ-RAL 9005),(ПОЛЯРНО-БЕЛЫЙ-RAL 9016),(СЛОНОВАЯ КОСТЬ RAL-1013)

| Название                        | Размер | Диапазон рег-ния.,<br>t°C | Тип датчика                                                      | Цвет   | Цена        | Наличие   |
|---------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| DEVIreg™ Smart с Wi-Fi (черный) |        | +5°C ÷ +45°C              | Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25°C | черный | 752.50 руб. | под заказ |

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI