

Danfoss™ ECtemp Next Plus Код: 088L0121



Напряжение питания:	85 - 250V 50/60Hz
Активная нагрузка:	16 A / 3680 Вт
Индуктивная нагрузка:	cosφ = 0.3 max 1 A
Ночное понижение температуры:	0° to + 30 °C
Гистерезис:	1°C
Рабочая температура:	-10° to +60 °C
Тип датчика:	NTC; 15kОм при 25°C (длина провода 3м)
Цвет:	белый, RAL9010
Класс защиты:	IP30
Потребление в режиме покоя:	< 400 mW
Тип регулирования:	PWM (ШИМ)
Ограничение темп. пола:	Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C
Защита от замерзания:	+5°C (+ 5 to + 9°C °C
Диапазон температур:	5-35°C (room) or 5-45°C (floor) °C
Сертифицирован:	ГОСТ Р
Размеры:	86 x 86 x 16 мм

программируемый терморегулятор Danfoss ECtemp Next Plus

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
Danfoss™ ECtemp Next Plus	88*86*16	+5...+45	NTC 15кОм при 25 0C	белый	297.50 руб.	под заказ