ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ**

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

Danfoss™ ECtemp Next Plus Код: 088L0121














Напряжение питания:

 $\cos \varphi = 0.3 \text{ max } 1 \text{ A}$

16 А / 3680 Вт

85 - 250V 50/60Hz

Ночное понижение температуры: 0° to + 30 °C

Гистерезис: 1°C

Рабочая температура: -10° to +60 °C

NTC; 15kOm при 25ºС (длина Тип датчика:

провода 3м)

Цвет: белый, RAL9010

IP30 Класс защиты:

< 400 mW Потребление в режиме покоя:

РWM (ШИМ) Тип регулирования:

 $Max + 20^{\circ} to + 35^{\circ}C (+45^{\circ}C)$ Ограничение темп. пола: $Min + 10^{\circ} to + 35^{\circ}C (+45^{\circ}C)^{\circ}C$

+5°C (+ 5 to + 9°C °C Защита от замерзания:

5-35°C (room) or 5-45°C (floor) Диапазон температур:

Сертифицирован: ГОСТ Р

Размеры: 86 х 86 х 16 мм

программируемый терморегулятор Danfoss ECtemp Next Plus

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
Danfoss™ ECtemp Next Plus	88*86*16	+5+45	NTC 15кОм при 25 0C	белый	297.50 руб.	под заказ