

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск  
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9  
тэл. +375(17) 385-92-90,  
факс: +375(17) 2751045(46)  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,  
код МТВКВУ22  
ВНН 191577382  
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск  
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9  
тел. +375(17)-385-92-90,  
факс: +375(17)-375-10-45(46),  
email: 3224466@Gmail.com  
[www.devishop.by](http://www.devishop.by)  
[www.devi.by](http://www.devi.by)

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,  
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,  
код МТВКВУ22,  
УНН191577382,  
ОКПО 380329655000

## DEVIcomfort™ 150T



|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля:                       | двухжильный, экранированный                                  |
| Номинальное напряжение:           | 230 В~                                                       |
| Удельная мощность:                | 137 Вт/м <sup>2</sup> (220 В), 150 Вт/м <sup>2</sup> (230 В) |
| Толщина мата:                     | 4 мм                                                         |
| Ширина сетки/зоны нагрева:        | 48 см/50 см                                                  |
| Холодные концы:                   | 1 x 4 м, 1 мм <sup>2</sup> + экран                           |
| Экран:                            | медный, 10 x 0,15 мм                                         |
| Внутренняя изоляция:              | фторопласт FEP (teflon)                                      |
| Наружная изоляция:                | поливинилхлорид                                              |
| Максимальная рабочая температура: | 90 °C                                                        |
| Допустимое сопротивление:         | +10% ÷ -5%                                                   |
| Сертифицирован:                   | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC-800, DEMCO, CE                         |

| Название                                         | Размер, м | Площадь укладки, м <sup>2</sup> | Мощн. при 230В, Вт | Сопр., Ом | Цена          | Наличие   |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| DEVIcomfort™ 150T / 4м <sup>2</sup> -двухжильный | 0,45 x 8  | 4                               | 600                | 88        | 1 190.00 руб. | на складе |

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI