

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеускага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIcomfort™ 150T



Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Номинальное напряжение:	230 В~
Удельная мощность:	137 Вт/м ² (220 В), 150 Вт/м ² (230 В)
Толщина мата:	4 мм
Ширина сетки/зоны нагрева:	48 см/50 см
Холодные концы:	1 x 4 м, 1 мм ² + экран
Экран:	медный, 10 x 0,15 мм
Внутренняя изоляция:	фторопласт FEP (teflon)
Наружная изоляция:	поливинилхлорид
Максимальная рабочая температура:	90 °C
Допустимое сопротивление:	+10% ÷ -5%
Сертифицирован:	ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC-800, DEMCO, CE

Название	Размер, м	Площадь укладки, м ²	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVIcomfort™ 150T / 8м ² - двухжильный	0,45 x 16	8	1200	44	1 785.00 руб.	на складе

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г. Минск, пер. Корженевского 30, пом. 79, оф. 9

© 2012-2024. DEVI