ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30, пам 79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

## **DEVIreg<sup>™</sup>Opti**









## Код: 140F1055

Напряжение питания: 220...240 В, ~50 Гц

15А / 3450 Вт при 230 В Активная нагрузка:

1 A,  $\cos \varphi = 0.3$ Индуктивная нагрузка:

Класс защиты: IP 21

Потребление в режиме

покоя:

Мах. 1 Вт

ШИМ (широтно-импульсная Тип регулирования:

модуляция, PWM)

Защита от замерзания: 5 ... 9 °C (заводская установка 5 °C)

5 ... 35 °C (температура воздуха в Диапазон температур: комнате) 5 ... 45 °C (температура

85 x 85 x 44 мм (глубина в стене: 24 Размеры:

NTC, 15 кОм при 25 °C, длина провода Датчик температуры:

Типовое сопротивление

датчика:

15 кОм

Электронный программируемый терморегулятор для теплого пола DEVIreq $^{\text{тм}}$  Opti — прекрасное сочетание изысканного дизайна и точности регулировки.

Название Размер Диапазон рег-ния., t°C Тип датчика Цвет Цена Наличие Встроенный датчик воздуха + датчик DEVIreg<sup>™</sup>Opti 85x85  $+5^{\circ}C \div +35^{\circ}C$ белый 420.00 руб. на складе пола, 3 м, NTC 15кОм при 25 0С