

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIreg™ Opti

Код: 140F1055



Напряжение питания:	220...240 В, ~50 Гц
Активная нагрузка:	15А / 3450 Вт при 230 В
Индуктивная нагрузка:	1 А, cos φ = 0,3
Класс защиты:	IP 21
Потребление в режиме покоя:	Мак. 1 Вт
Тип регулирования:	ШИМ (широтно-импульсная модуляция, PWM)
Защита от замерзания:	5 ... 9 °C (заводская установка 5 °C)
Диапазон температур:	5 ... 35 °C (температура воздуха в комнате) 5 ... 45 °C (температура пола)
Размеры:	85 x 85 x 44 мм (глубина в стене: 24 мм)
Датчик температуры:	NTC, 15 кОм при 25 °C, длина провода 3 м
Типовое сопротивление датчика:	15 кОм

Электронный программируемый терморегулятор для теплого пола DEVIreg™ Opti — прекрасное сочетание изысканного дизайна и точности регулировки.

Название	Размер	Диапазон рег-ния., t°C	Тип датчика	Цвет	Цена	Наличие
DEVIreg™ Opti	85x85	+5°C ÷ +35°C	Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25 0C	белый	420.00 руб.	на складе

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9

© 2012-2024. DEVI