ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ **АДКАЗНАСЦЮ**

«ЭлектраЦеплаМантаж»

220024 г. Мінск

завулак Каржанеускага 30,пам79 офіс 9

тэл. +375(17) 385-92-90, факс: +375(17) 2751045(46) email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/p BY44MTBK30120001093300074842. в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10, код МТВКВҮ22 BHH 191577382 АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск

пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9

тел. +375(17)-385-92-90, факс:+375(17)-375-10-45(46), email: 3224466@Gmail.com

www.devishop.by www.devi.by

p/c BY44MTBK30120001093300074842, в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10, код МТВКВҮ22, УНН191577382, ОКПО 380329655000

DEVIsafe[™] 30T





Тип кабеля: двухжильный, экранированный

Рабочее напряжение: ~220...240 B

Удельная мощность: 27,4 Вт/м (220 В), 30 Вт/м (230 В)

Диаметр: 6,0 MM

Мин. диаметр изгиба: 38 мм

медный, 8х0,3 мм с алюмин. фольгой Экран:

50 мкм

Внутренняя изоляция: фторопласт

УФ-стабильный РVC 105°C Наружная изоляция:

Усилие сдавливания: 2000H

Усилие на разрыв: 250 H

Максимальная температура: 80 °C

Допуски на сопротивление: +10% ÷ -5%

Допуски на длину: +2% +10см $\div -2\% -10$ см

ТР ТС, ССПБ, ГОСТ Р, ІЕС 800, Сертифицирован:

DEMKO, SEMKO, CE

Название	Длина, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 220В, Вт	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVIsafe™ 30T- 140m	140	13-14		4120	12.9	2 450.00 руб.	кол-во огранич.