

ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«ЭлектраЦеплаМонтаж»

220024 г. Мінск
завулак Каржанеўскага 30, п. 79 офіс 9
тэл. +375(17) 385-92-90,
факс: +375(17) 2751045(46)
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/р ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАТ "МТБанк", г. Мінск, вул.Талстога, 10,
код МТВКВУ22
ВНН 191577382
АКПА 380329655000



ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭлектроТеплоМонтаж»

220024 г. Минск
пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф.9
тел. +375(17)-385-92-90,
факс: +375(17)-375-10-45(46),
email: 3224466@Gmail.com
www.devishop.by
www.devi.by

р/с ВУ44МТВК30120001093300074842,
в ЗАО "МТБанк", г. Минск, ул.Толстого, 10,
код МТВКВУ22,
УНН191577382,
ОКПО 380329655000

DEVIsafe™ 30T



Тип кабеля:	двухжильный, экранированный
Рабочее напряжение:	~220...240 В
Удельная мощность:	27,4 Вт/м (220 В), 30 Вт/м (230 В)
Диаметр:	6,0 мм
Мин. диаметр изгиба:	38 мм
Экран:	медный, 8х0,3 мм с алюмин. фольгой 50 мкм
Внутренняя изоляция:	фторопласт
Наружная изоляция:	УФ-стабильный PVC 105°C
Усилие сжатия:	2000Н
Усилие на разрыв:	250 Н
Максимальная температура:	80 °C
Допуски на сопротивление:	+10% ÷ -5%
Допуски на длину:	+2% +10см ÷ -2% -10см
Сертифицирован:	ТР ТС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE

Название	Длина, м	Площадь укладки, м2	Мощн. при 220В, Вт	Мощн. при 230В, Вт	Сопр., Ом	Цена	Наличие
DEVIsafe™ 30T-8,5м	8,5	0,8-,9		240	221	507.50 руб.	кол-во огранич.

+375 17 385-92-90; +375 17 375-10-45; +375 29 322-44-66

ОДО "Электротепломонтаж" 220024 г.Минск, пер.Корженевского 30, пом.79, оф.9
© 2012-2024. DEVI